

INDUMENTARIA IGNÍFUGA



INFORMACIÓN
DE SEGURIDAD



FIREWALL®

INDUMENTARIA IGNÍFUGA

Esta prenda cumple con las siguientes normas:

NFPA 2112
ASTM F1506
NFPA 70 E

Certificadas por:

UL

Rua B.O. Lecques, 51
S.J. dos Campos - SP
BRASIL



PROTECCIÓN CONTRA
ARCO ELÉCTRICO

ESTA PRENDA NO CONTIENE NINGÚN COMPONENTE TÓXICO.
NO SE CONOCEN REACCIONES ADVERSAS A SUS COMPONENTES

RECOMENDACIONES

Antes de utilizar su indumentaria de seguridad verificar:

- › *Que se encuentre limpia y libre de contaminantes.*
- › *Que no presente daños, roturas, partes descosidas.*
- › *Que los cierres, broches o botones funcionen correctamente.*

Si no cumple alguna de estas condiciones NO usar la prenda

Uso correcto:

- › *No usar: mangas arremangadas, puños desprendidos, cierres abiertos, broches o botones desprendidos.*
- › *No usar ropa no ignífuga por encima de esta prenda.*
- › *No usar la prenda sucia*

LAVADO

- › *Lavar la prenda en lavadora por separado.*
- › *No lavar a temperaturas superiores a 60°.*
- › *No usar blanqueadores con cloro.*
- › *Usar detergente líquido neutro o de PH bajo (máximo 10,5).*
- › *No usar jabón-No usar suavizante.*
- › *No realizar limpiezas en seco.*
- › *Secar a la sombra.*

DESCONTAMINACIÓN

- › *Aplicar quitamanchas sobre el sector afectado*
- › *Usar cepillos suaves para remover la mancha*
- › *Si la suciedad no fue removida, repetir el proceso*
- › *Si la suciedad no fue removida, repetir el proceso*
- › *No usar la prenda si no fue completamente descontaminada*



ALMACENAMIENTO

- › *Guardar la prenda en un lugar fresco, limpio, seco y oscuro.*
- › *Proteger de las agresiones de los rayos UV.*
- › *No exponer a temperaturas >200C.*
- › *No permitir el contacto con ácido, bases u otras sustancias.*

ELIMINACIÓN

- › *Toda prenda dañada o deteriorada debe ser puesta fuera de servicio*
- › *La prenda debe ser destruida de manera tal que no pueda ser reutilizada*
- › *Si la prenda fue contaminada de manera permanente, contactar a empresas especializadas para la deposición de materiales textiles*

ESTA PRENDA NO TIENE VENCIMIENTO. SU VALIDEZ ESTÁ SUJETA A LAS INDICACIONES DE ESTE FOLLETO

FABRICADO POR:

PROSEIND

SEGURIDAD INDUSTRIAL

26 DE AGOSTO 1053 - ROSARIO, SANTA FE. ARGENTINA

WWW.PROSEIND.COM.AR



PROSEIND S.A. no se hace responsable po cualquier uso indebido fuera de las recomendaciones del presente folleto.